

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

AKCINĖ BENDROVĖ "LIFOSA"	161110455
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 347 66 483, 66 463		info@lifosa.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB "LIFOSA"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos nr.
Kėdainių r.	Kėdainių miestas	Juodkiškio	50	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
+370 612 47356		d.kalnaitiene@lifosa.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m.**

II SKYRIUS

POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

E. m. reg. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2025-01-28 8:48	4,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl. LST EN ISO 10523:2012 LAND 46:2007 ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p. Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl. LST EN ISO 5814:2012 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl. LST ISO 7150-1:1998 LST ISO 7890-3:1998 LST EN 26777:1999 Nuotekų tvarkymo reglamentai; LST EN ISO 11905-1:2000 LST EN ISO 6878:2004, 4 sk. LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl. LST ISO 9297:1998	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,5			
		Skandinciosios medžiagos, mg/l	-						3,8			
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,9			
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						9,8			
		Vandenyje išsyrpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						10,6			
		Fluoridai, mg/l	-						0,14			
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,076			
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						6,8			
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,046			
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						8,1			
3	1530001 1530117	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2025-01-28 8:30	0,052	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl. LST ISO 9297:1998	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,083			
		Sulfatai, mg/l	100						74			
		Chloridai, mg/l	300						29,3			
		Temperatūra, °C	-						5,0			
		pH	-						8,5			
		Skandinciosios medžiagos, mg/l	-						5,2			
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,3			
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						7,8	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		

Lėmimo reg. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatų	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Vandenyje išsirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						11,1	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,33	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,17	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						9,6	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,15	LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						11	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,16	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,20	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						90	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						43,0	LST ISO 9297:1998		
9	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2025-02-25 8:45	2,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB „LJFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,5	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						3,2	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,0	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						10	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vandenyje išsirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,4	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,25	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,068	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						7,0	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,056	LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						8,6	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,039	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,054	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		

Įrašo Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatų	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1530001 1530117	Sulfatai, mg/l	100						66	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Chloridai, mg/l	300						30,4	LST ISO 9297:1998		
		Temperatūra, °C	-	499753	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2025-02-25 8:28	3,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
		pH	-	6126610					8,6	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						4,8	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						3,1	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						10	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,6	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,40	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,10	LST ISO 7150-1:1998		
13	1530001 1530117	Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						8,4	LST ISO 7890-3:1998	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,082	LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						9,3	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,073	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,098	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						91	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						38,6	LST ISO 9297:1998		
		Temperatūra, °C	-	500476	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2025-03-18 9:10	5,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
		pH	-	6127716					8,3	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						3,6	LAND 46:2007		
13	1530001 1530117	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,0	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						9,3	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		

Eminio reg. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matav- imų rezulta- tai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus					
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						10,6	LST EN ISO 5814:2012						
		Fluoridai, mg/l	-						0,31	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.						
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,039	LST ISO 7150-1:1998						
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						13	LST ISO 7890-3:1998						
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,030	LST EN 26777:1999						
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						15	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000						
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,014	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.						
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,028	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.						
		Sulfatai, mg/l	100						64	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.						
		Chloridai, mg/l	300						28,5	LST ISO 9297:1998						
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003						
		14	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2025-03-18 8:00			5,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-							8,4			LST EN ISO 10523:2012			
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-							4,8			LAND 46:2007			
BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,7	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.								
ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						9,1	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.								
Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						11,0	LST EN ISO 5814:2012								
Fluoridai, mg/l	-						0,32	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.								
Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,063	LST ISO 7150-1:1998								
Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						13	LST ISO 7890-3:1998								
Nitritinis azotas, mg/l	-						0,036	LST EN 26777:1999								
Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						14	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000								
Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,017	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.								

Eminio reg. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatų	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	1530001 1530117	Bendras fosforas, mg/l	0,141-0,230	498702 6127234	atstumas nuo taršos šaltinio 1,3 km	13010001	Nevėžio upė aukščiau Obelies upės	2025-03-18 8:32	0,035	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Sulfatai, mg/l	100						84	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						30,9	LST ISO 9297:1998		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		
		Temperatūra, °C	-						4,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
		pH	-						8,2	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						5,4	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,6	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.		
		ChDS _{mn} , mgO ₂ /l	-						9,3	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						10,7	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,21	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,13	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						8,4	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,055	LST EN 26777:1999		
16	1530001 1530117	Bendras azotas, mg/l	3,01-6,00	496990 6125714	atstumas nuo taršos šaltinio 3,1 km	13010001	Nevėžio upė žemiau Obelies upės	2025-03-18 8:20	9,6	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,032	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendras fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,048	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						80	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						41,6	LST ISO 9297:1998		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		
		Temperatūra, °C	-						5,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
		pH	-						8,2	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						5,8	LAND 46:2007		

Eminio reg. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matav- imų rezulta- tai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31–5,00						1,6	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.	Nr. 1AT-247	
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						11	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vandenyje išsyrpęs deguonis, mg/l	7,50–5,00						10,5	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,21	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21–0,60						0,086	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31–4,50						9,8	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,061	LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01–6,00						12	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091– 0,180						0,014	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141– 0,230						0,030	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfaiai, mg/l	100						80	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						38,7	LST ISO 9297:1998		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		
29	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	500476	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2025-04-23 8:45	12,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
pH	-	6127716					8,2	LST EN ISO 10523:2012				
Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						3,2	LAND 46:2007				
BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31–5,00						1,2	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.				
ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						8,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.				
Vandenyje išsyrpęs deguonis, mg/l	7,50–5,00						9,0	LST EN ISO 5814:2012				
Fluoridai, mg/l	-						0,24	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.				
Amonio azotas, mg/l	0,21–0,60						0,046	LST ISO 7150-1:1998				
Nitratinis azotas, mg/l	2,31–4,50						17	LST ISO 7890-3:1998				
Nitritinis azotas, mg/l	-						0,031	LST EN 26777:1999				

Eminio reg. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatų	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	1530001 1530117	Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00	499753 6126610					18	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,014	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,025	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						61	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						31,7	LST ISO 9297:1998		
		Temperatūra, °C	-						13,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
30	1530117	pH	-	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2025-04-23 8:25	8,3	LST EN ISO 10523:2012	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Skandinčiosios medžiagos, mg/l	-						3,8	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,9	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						8,6	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vandenyje išsirusę deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,7	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,48	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,12	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						17	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,42	LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						19	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,081	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,16	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						100	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						36,8	LST ISO 9297:1998		

Bmtno reg. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2025-05-28 9:22	10,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl. LST EN ISO 10523:2012 LAND 46:2007 ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p. Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl. LST EN ISO 5814:2012 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl. LST ISO 7150-1:1998 LST ISO 7890-3:1998 LST EN 26777:1999 Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000 LST EN ISO 6878:2004, 4 sk. LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl. LST ISO 9297:1998 LAND 61:2003	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,2			
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						3,4			
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,1			
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						7,9			
		Vandenyje ištiręs deguonis, mg/l	7,50-5,00						9,3			
		Fluoridai, mg/l	-						0,19			
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,036			
		Nitritinis azotas, mg/l	2,31-4,50						14			
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,050			
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						15			
		Fosfaiznis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,027			
38	1530001 1530117	Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2025-05-28 7:55	0,049	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl. LST ISO 9297:1998 LAND 61:2003	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Sulfatai, mg/l	100						68			
		Chloridai, mg/l	300						29,5			
		Naftos produktai	0,2						<0,1			
		Temperatūra, °C	-						11,0			
		pH	-						8,4			
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						5,0			
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,7	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p. Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl. LST EN ISO 5814:2012		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						9,5			
		Vandenyje ištiręs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,5			

Eminio Reg. Nr.	Išleistiavo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultat	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	1530001 1530117	Fluoridai, mg/l	-						0,31	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,085	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						12	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,12	LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						14	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,089	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,17	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						94	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						45,9	LST ISO 9297:1998		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		
39	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	498702	atstumas nuo taršos šaltinio 1,3 km	13010001	Nevėžio upė aukščiau Obelies upės	2025-05-28 8:45	10,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-	6127234					8,4	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						4,0	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,5	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						13	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,7	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,18	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						<0,036	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						1,3	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,022	LST EN 26777:1999		
39	1530001 1530117	Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						1,8	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,025	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,075	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		

Eminio reg. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Sulfatai, mg/l	100						50	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						37,9	LST ISO 9297:1998		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		
40	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	496990 6125714	atstumas nuo taršos šaltinio 3,1 km	13010001	Nevėžio upė žemiau Obelies upės	2025-05-28 8:32	9,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,4	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						4,2	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,2	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.ip.		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						13	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,7	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,17	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						<0,036	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						1,4	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,020	LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						1,7	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,028	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,074	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						52	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						37,0	LST ISO 9297:1998		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		
46	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išieistuvų	2025-06-25 12:00	17,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,2	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						3,0	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,6	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.ip.		

Eminio reg. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						12	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,8	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,21	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,048	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						11	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,043	LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						12	Nuotekų tvarkymo reglamentas;		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,038	LST EN ISO 11905-1:2000		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,062	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						64	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Chloridai, mg/l	300						28,4	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						28,4	LST ISO 9297:1998		
47	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2025-06-25 10:58	18,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,3	LST EN ISO 10523:2012		
		Skandijinės medžiagos, mg/l	-						4,8	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,8	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						12	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,6	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,30	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,083	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						10	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,066	LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						12	Nuotekų tvarkymo reglamentas;		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,063	LST EN ISO 11905-1:2000 LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		

E. m. r. g. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultat	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	1530001 1530117	Bendras fosforas, mg/l	0,141-0,230	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2025-07-29 9:00	0,11	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Sulfatai, mg/l	100						93	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						37,3	LST ISO 9297:1998		
		Temperatūra, °C	-						23,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
		pH	-						8,3	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						2,8	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,0	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						6,4	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,4	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,23	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
59	1530001 1530117	Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2025-07-29 8:20	0,037	LST ISO 7150-1:1998	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						9,7	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,050	LST EN 26777:1999		
		Bendras azotas, mg/l	3,01-6,00						13	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,027	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendras fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,050	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						66	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						32,1	LST ISO 9297:1998		
		Temperatūra, °C	-						23,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
		pH	-						8,2	LST EN ISO 10523:2012		
59	1530001 1530117	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2025-07-29 8:20	4,1	LAND 46:2007	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,2	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.		

Eminio reg. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-							Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00							LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-							Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60							LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50							LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-							LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00							Nuotekų tvarkymo reglamentas;		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180							LST EN ISO 11905-1:2000		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230							LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100							LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
65	1530001 1530117	Chloridai, mg/l	300	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2025-08-26 8:20		LST ISO 9297:1998	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Temperatūra, °C	-							Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
		pH	-							LST EN ISO 10523:2012		
		Skandincijos medžiagos, mg/l	-							LAND 46:2007		
		BDSr, mgO ₂ /l	3,31-5,00							ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-							Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00							LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-							Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60							LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50							LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-							LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00							Nuotekų tvarkymo reglamentas;		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180							LST EN ISO 11905-1:2000		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230							LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		

Eminio reg. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	1530001 1530117	Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230	499753 6126610	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2025-08-26 8:40	0,085	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	AB „LIFOSA“ apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Sulfatai, mg/l	100						64	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						29,5	LST ISO 9297:1998		
		Temperatūra, °C	-						16,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
		pH	-						8,3	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						4,4	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,2	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						8,8	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,7	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,27	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
69	1530001 1530117	Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2025-09-18 9:38	0,15	LST ISO 7150-1:1998	AB „LIFOSA“ apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						8,0	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,17	LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						9,0	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,15	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,21	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						81	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						32,1	LST ISO 9297:1998		
		Temperatūra, °C	-						17,8	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
		pH	-						8,2	LST EN ISO 10523:2012		
69	1530001 1530117	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2025-09-18 9:38	5,8	LAND 46:2007	AB „LIFOSA“ apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						0,96	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.		

Etninio reg. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						8,1	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,0	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,15	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,036	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						6,7	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,038	LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						6,8	Nuotekų tvarkymo reglamentas;		
		Fosforinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,022	LST EN ISO 11905-1:2000 LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,035	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						66	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						30,0	LST ISO 9297:1998		
		Naftos produktai	0,2						0,17	LAND 61:2003		
70	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	499753	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2025-09-18 8:05	17,5	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-	6126610					8,3	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendintysios medžiagos, mg/l	-						6,6	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,6	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1b.		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						9,6	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,2	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,35	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,066	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						6,5	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,071	LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						7,4	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000		

Tęstinio reg. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	1530001 1530117	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180	498702 6127234	atstumas nuo taršos šaltinio 1,3 km	13010001	Nevėžio upė aukščiau Obelies upės	2025-09-18 9:00	0,094	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,15	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						88	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						32,9	LST ISO 9297:1998		
		Naftos produktai	0,2						0,1	LAND 61:2003		
		Temperatūra, °C	-						17,2	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
		pH	-						8,1	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						7,0	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						0,98	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						12	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
72	1530001 1530117	Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00	496990 6125714	atstumas nuo taršos šaltinio 3,1 km	13010001	Nevėžio upė žemiau Obelies upės	2025-09-18 8:45	8,2	LST EN ISO 5814:2012	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Fluoridai, mg/l	-						0,15	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,038	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						0,85	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,014	LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						1,7	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,076	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,11	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						60	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						38,2	LST ISO 9297:1998		
72	1530001 1530117	Naftos produktai	0,2	496990 6125714	atstumas nuo taršos šaltinio 3,1 km	13010001	Nevėžio upė žemiau Obelies upės	2025-09-18 8:45	<0,1	LAND 61:2003	AB „LIFOSA“ aplinkos	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas
		Temperatūra, °C	-						16,9	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
72	1530001 1530117	pH	-	496990 6125714	atstumas nuo taršos šaltinio 3,1 km	13010001	Nevėžio upė žemiau Obelies upės	2025-09-18 8:45	8,1	LST EN ISO 10523:2012	AB „LIFOSA“ aplinkos	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas

Eminio reg. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatų	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						7,2	LAND 46:2007	apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	2020-10-22
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						0,93	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						11	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						8,3	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,17	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,041	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						1,9	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,032	LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						2,6	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,073	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,11	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						63	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						36,8	LST ISO 9297:1998		
		Naftos produktai	0,2						0,41	LAND 61:2003		
87	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2025-10-07 9:12	8,5	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,3	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						4,2	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,2	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						10	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						9,8	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,16	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,054	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						6,3	LST ISO 7890-3:1998		

E. m. r. g.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatų	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	1530001 1530117	Nitritinis azotas, mg/l	-						0,022	LST EN 26777:1999	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	
		Bendras azotas, mg/l	3,01-6,00						6,8	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,022	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendras fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,043	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						62	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						28,6	LST ISO 9297:1998		
		Temperatūra, °C	-	499753	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2025-10-07 8:45	8,4	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
		pH	-	6126610					8,3	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						5,4	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						1,9	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.		
94	1530001 1530117	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						11	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						9,8	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,22	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,14	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	2,31-4,50						5,6	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,065	LST EN 26777:1999		
		Bendras azotas, mg/l	3,01-6,00						6,5	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,13	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendras fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,18	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						65	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
94	1530001 1530117	Chloridai, mg/l	300						30,7	LST ISO 9297:1998	AB „LIFOSA“	Išduotas 2010-11-12,
		Temperatūra, °C	-	500476	atstumas nuo taršos šaltinio	13010770	Obelies upė aukščiau	2025-11-19 9:35	6,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 7 psl.		
		pH	-	6127716					8,2	LST EN ISO 10523:2012		

Ft mimo reg. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-		1,1 km		bendrovės išleistuvų		3,8	LAND 46:2007	aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	atnaujintas 2020-10-22
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						2,2	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						8,7	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 73 psl.		
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						10,2	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,19	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,048	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						7,8	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,088	LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						8,6	Nuotekų tvarkymo reglamentas;		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,056	LST EN ISO 11905-1:2000 LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,083	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						62	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						29,7	LST ISO 9297:1998		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003 -		
95	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	499753	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2025-11-19 8:48	6,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 7 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-	6126610					8,4	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						6,0	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						3,6	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						9,0	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 73 psl.		
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						10,5	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,42	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,074	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						9,3	LST ISO 7890-3:1998		

Eimimo reg. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	1530001 1530117	Nitritinis azotas, mg/l	-						0,15	LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						9,8	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,13	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,17	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						83	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						34,0	LST ISO 9297:1998		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		
		Temperatūra, °C	-	498702	atstumas nuo taršos šaltinio 1,3 km	13010001	Nevėžio upė aukščiau Obelies upės	2025-11-19 8:30	3,8	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. LAT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-	6127234					8,3	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						6,0	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						4,8	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1p.		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						11	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						11,0	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,15	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,043	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						8,1	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,047	LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						13	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,043	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230						0,059	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						61	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						29,5	LST ISO 9297:1998		
		Naftos produktai	0,2						<0,1	LAND 61:2003		

Emišio reg. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	1530001 1530117	Temperatūra, °C	-	496990 6125714	atstumas nuo taršos šaltinio 3,1 km	13010001	Nevėžio upė žemiau Obelies upės	2025-11-19 8:10	3,8	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. 7 psl. LST EN ISO 10523:2012 LAND 46:2007 ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p. Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. 73 psl. LST EN ISO 5814:2012	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		pH	-						8,3			
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						6,2			
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						4,9			
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						10			
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						11,0			
		Fluoridai, mg/l	-						0,15			
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,040			
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						8,5			
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,055			
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						13			
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091- 0,180						0,046			
111	1530001 1530117	Bendrasis fosforas, mg/l	0,141- 0,230	500476 6127716	atstumas nuo taršos šaltinio 1,1 km	13010770	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų	2025-12-10 9:10	0,062	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000 LST EN ISO 6878:2004, 4 sk. LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. 50 psl. LST ISO 9297:1998 LAND 61:2003	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. 1AT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
		Sulfatai, mg/l	100						68			
		Chloridai, mg/l	300						30,4			
		Naftos produktai	0,2						<0,1			
		Temperatūra, °C	-						3,2			
		pH	-						8,3			
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						3,2			
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						3,2			
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						3,2			
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						9,7			
									11,2			

Įrašo Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultat	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Fluoridai, mg/l	-						0,16	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,058	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						12	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,083	LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						14	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,082	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		
		Bendrasis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,096	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						53	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						30,4	LST ISO 9297:1998		
		Temperatūra, °C	-	499753	atstumas nuo taršos šaltinio 0,25 km	13010770	Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų	2025-12-10 8:30	3,3	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 7 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius Nr. IAT-247	Išduotas 2010-11-12, atnaujintas 2020-10-22
112	1530001 1530117	pH	-	6126610					8,4	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	-						4,4	LAND 46:2007		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,31-5,00						3,3	ISO 5815-1:2019; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.		
		ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	-						10	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		
		Vandenyje ištirpęs deguonis, mg/l	7,50-5,00						11,3	LST EN ISO 5814:2012		
		Fluoridai, mg/l	-						0,19	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		
		Amonio azotas, mg/l	0,21-0,60						0,073	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratinis azotas, mg/l	2,31-4,50						12	LST ISO 7890-3:1998		
		Nitritinis azotas, mg/l	-						0,12	LST EN 26777:1999		
		Bendrasis azotas, mg/l	3,01-6,00						14	Nuotekų tvarkymo reglamentas; LST EN ISO 11905-1:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,091-0,180						0,084	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.		

Eminio reg. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatų	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bendrašis fosforas, mg/l	0,141-0,230						0,098	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Sulfatai, mg/l	100						67	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		
		Chloridai, mg/l	300						31,3	LST ISO 9297:1998		

Pataba: Naftos produktų ir sunkiųjų metalų (Cd, Zn) tyrimus atliko UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimų laboratorija.

2 lentelė nepildoma, nes poveikio oro kokybei monitoringas nevykdomas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys.

Mėg. reg. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas	Laboratorija	Vertinimo kriterijus	Matavimų rezultatas	
						gręžinio Nr.	data
1	2	3	4	5	6	7	
24	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	-	2025-04-09	3,80
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-04-09	7,1
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-04-09	0,52
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-04-09	0,020
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-04-09	85
53	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	500	2025-04-09	52,0
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-04-09	<0,036
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-07-22	3,25
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-07-22	7,0
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-07-22	0,31

Mėg. reg. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas	Laboratorija	Vertinimo kriterijus	Matavimų rezultatas	
						gręžinio Nr.	
						data	
1	2	3	4	5	6	7	
104	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-07-22	0,033
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-07-22	91
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-07-22	52,7
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-07-22	0,26
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-11-27	3,82
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-11-27	7,3
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-11-27	0,37
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-11-27	0,048
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-11-27	81
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-11-27	49,5
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-11-27	<0,038
	Nitritinis azotas	mg/l	LST EN 26777:1999		1	2025-11-27	0,003
	Nitratinis azotas	mg/l	LST ISO 7890-3:1998		50	2025-11-27	0,48
	Permanganatinė oksidacija	mgO ₂ /l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		-	2025-11-27	5,0
	Bichromatinė oksidacija	mgO ₂ /l	LAND 83:2006		-	2025-11-27	25
	Bendras kietumas	mmol/l	LAND 73:2005		-	2025-11-27	6,9
	Kalcis	mmol/l	LAND 68:2005		-	2025-11-27	4,9
	Magnis	mmol/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 64 psl.		-	2025-11-27	2,0
	HCO ₃ ⁻	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 52 psl.		-	2025-11-27	677
	Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	LST EN 27888:2002		2500	2025-11-27	1171

Mėg. reg. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas	Laboratorija	Vertinimo kriterijus	Matavimų rezultatas	
						data	gręžinio Nr.
1	2	3	4	5	6	7	
25	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	-	2025-04-09	34923
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-04-09	3,28
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-04-09	7,2
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-04-09	0,21
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-04-09	0,050
54	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-04-09	19
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-04-09	273
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-07-22	1,2
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-07-22	2,51
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-07-22	7,0
105	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-07-22	0,13
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-07-22	<0,014
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-07-22	34
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-07-22	290
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-11-27	1,2
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-11-27	3,20
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-11-27	7,2
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-11-27	0,19
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-11-27	0,11
							18

Mėg. reg. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas	Laboratorija	Vertinimo kriterijus	Matavimų rezultatas		
						data	gręžinio Nr.	
1	2	3	4	5	6	7		
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	500	2025-11-27	317	
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-11-27	2,2	
	Nitritinis azotas	mg/l	LST EN 26777:1999		1	2025-11-27	0,026	
	Nitratinis azotas	mg/l	LST ISO 7890-3:1998		50	2025-11-27	0,37	
	Permanganatinė oksidacija	mgO ₂ /l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		-	2025-11-27	4,2	
	Bichromatinė oksidacija	mgO ₂ /l	LAND 83:2006		-	2025-11-27	18	
	Bendras kietumas	mmol/l	LAND 73:2005		-	2025-11-27	8,3	
	Kalcis	mmol/l	LAND 68:2005		-	2025-11-27	5,0	
	Magnis	mmol/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 64 psl.		-	2025-11-27	3,3	
	HCO ₃ ⁻	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 52 psl.		-	2025-11-27	665	
	Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	LST EN 27888:2002		2500	2025-11-27	1854	
	99						34909	
		Vandens lygis	m		Vandens lygio davikliu	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	-	2025-11-27
pH		-	LST EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	2025-11-27		7,3	
Fluoridai		mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.	8,0	2025-11-27		0,48	
Fosfatinis fosforas		mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.	3,3	2025-11-27		0,017	
Sulfatai		mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.	1000	2025-11-27		249	
Chloridai		mg/l	LST ISO 9297:1998	500	2025-11-27		41,7	
Amonio azotas		mg/l	LST ISO 7150-1:1998	10	2025-11-27		0,60	
Nitritinis azotas		mg/l	LST EN 26777:1999	1	2025-11-27		0,006	
Nitratinis azotas		mg/l	LST ISO 7890-3:1998	50	2025-11-27		0,11	
Permanganatinė oksidacija		mgO ₂ /l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.	-	2025-11-27		4,4	

Mėg. reg. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas	Laboratorija	Vertinimo kriterijus	Matavimų rezultatas	
						data	gręžinio Nr.
1	2	3	4	5	6	7	
	Bichromatinė oksidacija	mgO ₂ /l	LAND 83:2006		-	2025-11-27	26
	Bendras kietumas	mmol/l	LAND 73:2005		-	2025-11-27	7,8
	Kalcis	mmol/l	LAND 68:2005		-	2025-11-27	3,7
	Magnis	mmol/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 64 psl.		-	2025-11-27	4,1
	HCO ₃ ⁻	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 52 psl.		-	2025-11-27	635
	Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	LST EN 27888:2002		2500	2025-11-27	1413
106						34924	
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-11-27	5,49
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-11-27	7,2
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	8,0	2025-11-27	0,16
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-11-27	0,023
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-11-27	43
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-11-27	5,00
Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-11-27	<0,038	
20						34908	
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-01-15	2,95
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-02-06	3,10
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-03-24	2,88
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	-	2025-04-09	3,09
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-04-09	7,5
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-04-09	0,83
Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.	3,3		2025-04-09	0,035	

Mėg. reg. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas	Laboratorija	Vertinimo kriterijus	Matavimų rezultatas	
						gręžinio Nr.	
						data	
1	2	3	4	5	6	7	
49	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-04-09	120
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-04-09	22,7
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-04-09	<0,036
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-05-15	2,73
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-06-20	2,26
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-07-22	2,80
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-07-22	7,3
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-07-22	0,51
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-07-22	0,053
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-07-22	400
98	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-07-22	37,6
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-07-22	0,21
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-08-08	2,96
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-09-24	3,10
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-10-30	3,18
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-11-27	2,97
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-11-27	7,4
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-11-27	0,63
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-11-27	0,070
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-11-27	151
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-11-27	17,2
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-11-27	1,0
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-12-08	3,05

Mėg. reg. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas	Laboratorija	Vertinimo kriterijus	Matavimų rezultatas	
						gręžinio Nr.	
						data	
1	2	3	4	5	6	7	
23	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	-	2025-04-09	4,90
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-04-09	7,3
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-04-09	0,48
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-04-09	0,041
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-04-09	271
52	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-04-09	90,6
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-04-09	<0,036
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-07-22	4,60
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-07-22	7,0
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-07-22	0,24
102	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-07-22	0,073
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-07-22	371
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-07-22	98,9
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-07-22	<0,036
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-11-27	5,44
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-11-27	7,6
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-11-27	0,22
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-11-27	0,10
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-11-27	336

Mėg. reg. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas	Laboratorija	Vertinimo kriterijus	Matavimų rezultatas	
						gręžinio Nr.	
						data	
1	2	3	4	5	6	7	
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-11-27	93,8
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-11-27	<0,038
	Nitritinis azotas	mg/l	LST EN 26777:1999		1	2025-11-27	0,004
	Nitratinis azotas	mg/l	LST ISO 7890-3:1998		50	2025-11-27	1,6
	Permanganatinė oksidacija	mgO ₂ /l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		-	2025-11-27	4,2
	Bichromatinė oksidacija	mgO ₂ /l	LAND 83:2006		-	2025-11-27	16
	Bendras kietumas	mmol/l	LAND 73:2005		-	2025-11-27	8,3
	Kalcis	mmol/l	LAND 68:2005		-	2025-11-27	4,8
	Magnis	mmol/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 64 psl.		-	2025-11-27	3,5
21	HCO ₃ ⁻	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 52 psl.		-	2025-11-27	549
	Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	LST EN 27888:2002		2500	2025-11-27	1582
						34912	
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-04-09	4,80
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-04-09	7,3
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-04-09	0,55
50	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	3,3	2025-04-09	0,040
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-04-09	62
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-04-09	7,33
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-04-09	0,059
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-07-22	4,27
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-07-22	7,3
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-07-22	0,29

Mėg. reg. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas	Laboratorija	Vertinimo kriterijus	Matavimų rezultatas	
						gręžinio Nr.	
						data	
1	2	3	4	5	6	7	
100	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.	AB „LIFOSA“	3,3	2025-07-22	0,059
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-07-22	307
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-07-22	8,29
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-07-22	0,038
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-11-27	5,28
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-11-27	7,2
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-11-27	0,44
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-11-27	0,21
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-11-27	96
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-11-27	6,11
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-11-27	0,066
	Nitritinis azotas	mg/l	LST EN 26777:1999		1	2025-11-27	0,16
	Nitratinis azotas	mg/l	LST ISO 7890-3:1998		50	2025-11-27	2,5
	Permanganatinė oksidacija	mgO ₂ /l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		-	2025-11-27	4,8
	Bichromatinė oksidacija	mgO ₂ /l	LAND 83:2006		-	2025-11-27	19
Bendras kietumas	mmol/l	LAND 73:2005	-	2025-11-27	6,2		
Kalcis	mmol/l	LAND 68:2005	-	2025-11-27	4,8		
Magnis	mmol/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 64 psl.	-	2025-11-27	1,4		
HCO ₃ ⁻	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 52 psl.	-	2025-11-27	519		
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	LST EN 27888:2002	2500	2025-11-27	1046		
					34913		

Mėg. reg. Nr.	Nustatomas parametras		Matavimo vnt.	Matavimo metodas	Laboratorija	Vertinimo kriterijus	Matavimų rezultatas	
							gręžinio Nr.	
							data	
1	2	3	4	5	6	7		
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu	aplinkos apsaugos skyrius	-	2025-04-09	2,88	
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-04-09	7,1	
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-04-09	0,60	
51	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-04-09	<0,014	
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-04-09	857	
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-04-09	31,5	
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-04-09	0,097	
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-07-22	2,25	
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-07-22	6,8	
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-07-22	0,29	
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-07-22	<0,014	
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-07-22	786	
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-07-22	31,0	
104	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-07-22	0,16	
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-11-27	2,08	
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-11-27	7,0	
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-11-27	0,33	
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-11-27	0,15	
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-11-27	857	
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-11-27	31,1	

Mėg. reg. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas	Laboratorija	Vertinimo kriterijus	Matavimų rezultatas	
						gręžinio Nr.	
						data	
1	2	3	4	5	6	7	
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-11-27	1,6
						34919	
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-01-15	2,50
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-02-06	2,66
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-03-24	2,50
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-04-09	2,64
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-05-15	2,48
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-06-20	2,60
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-07-22	2,66
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-08-08	2,73
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-09-24	2,80
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-10-30	2,96
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-11-27	4,44
103	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-11-27	7,5
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	8,0	2025-11-27	0,47
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-11-27	0,046
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-11-27	129
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-11-27	24,6
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-11-27	<0,038
	Nitritinis azotas	mg/l	LST EN 26777:1999		1	2025-11-27	0,016
	Nitratinis azotas	mg/l	LST ISO 7890-3:1998		50	2025-11-27	8,7
	Permanganatinė oksidacija	mgO ₂ /l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 73 psl.		-	2025-11-27	3,4
	Bichromatinė oksidacija	mgO ₂ /l	LAND 83:2006		-	2025-11-27	44
	Bendras kietumas	mmol/l	LAND 73:2005		-	2025-11-27	5,7
	Kalcis	mmol/l	LAND 68:2005		-	2025-11-27	3,9
	Magnis	mmol/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 64 psl.		-	2025-11-27	1,8

Mėg. reg. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas	Laboratorija	Vertinimo kriterijus	Matavimų rezultatas	
						data	gręžinio Nr.
1	2	3	4	5	6	7	
	HCO ₃ ⁻	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 52 psl.		-	2025-11-27	488
	Savitasis elektrinis laidis	µS/cm	LST EN 27888:2002		2500	2025-11-27	977
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-12-08	4,50
26						55757	
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-04-09	2,15
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-04-09	6,9
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-04-09	0,24
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-04-09	<0,014
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-04-09	221
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-04-09	9,47
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-04-09	0,046
55				AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius			
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-07-22	1,82
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-07-22	6,8
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-07-22	0,14
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-07-22	0,026
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-07-22	275
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-07-22	15,2
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-07-22	0,082
107							
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-11-27	1,96
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-11-27	7,0
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-11-27	0,15

Mėg. reg. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas	Laboratorija	Vertinimo kriterijus	Matavimų rezultatas	
						gręžinio Nr.	
						data	
1	2	3	4	5	6	7	
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	3,3	2025-11-27	<0,014
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-11-27	376
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-11-27	10,4
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-11-27	0,12
						55758	
108	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	-	2025-11-27	0,29
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-11-27	7,1
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-11-27	0,20
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-11-27	<0,014
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-11-27	276
27	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	500	2025-11-27	9,87
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-11-27	<0,038
						55759	
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-04-09	3,32
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-04-09	7,2
56	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 164 psl.	AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyrius	8,0	2025-04-09	0,54
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-04-09	<0,014
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-04-09	381
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-04-09	14,9
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-04-09	<0,036
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-07-22	2,60
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-07-22	7,3

Mėg. reg. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas	Laboratorija	Vertinimo kriterijus	Matavimų rezultatas	
						data	gręžinio Nr.
1	2	3	4	5	6	7	
109	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-07-22	0,34
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-07-22	0,017
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-07-22	419
	Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998		500	2025-07-22	13,9
	Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998		10	2025-07-22	0,036
	Vandens lygis	m	Vandens lygio davikliu		-	2025-11-27	3,18
	pH	-	LST EN ISO 10523:2012		6,5-9,5	2025-11-27	7,3
	Fluoridai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 164 psl.		8,0	2025-11-27	0,35
	Fosfatinis fosforas	mg/l	LST EN ISO 6878:2024, 4 sk.		3,3	2025-11-27	0,046
	Sulfatai	mg/l	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai, 50 psl.		1000	2025-11-27	395
Chloridai	mg/l	LST ISO 9297:1998	500	2025-11-27	12,9		
Amonio azotas	mg/l	LST ISO 7150-1:1998	10	2025-11-27	<0,038		

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas vykdomas pagal AB „LIFOSA“ poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programą, parengtą UAB „Vandens harmonija“, ir suderintą su Aplinkos apsaugos agentūra. Dažnumas, požeminio vandens kokybės rodikliai nurodyti AB „LIFOSA“ poveikio požeminiam vandeniui monitoringo plane.

Poveikis požeminiam vandeniui vertinamas, matuojant požeminio vandens teršalų koncentracijas bendrovės stebimuosiuose gręžiniuose ir lyginant jas su DLK esančiomis dokumente Nr.1-06 „Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka“ (V.ž.2003, Nr.17-770 su pakeitimais).

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa įvykdyta pilnai. DLK viršijimų nenustatyta.

III SKYRIUS

MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringas – buvo vykdomas pagal planą, esantį AB „LIFOSA“ Aplinkos monitoringo programoje. Monitoringo planas įvykdytas pilnai. Matavimus ir tyrimus atliko AB „LIFOSA“ aplinkos apsaugos skyriaus laboratorija, turinti reikiamą leidimą Nr. LAT-247, išduotą aplinkos apsaugos agentūros 2010 -11-12, leidimas atnaujintas 2020-10-22. Bendrovė į paviršinius vandens telkinius išleidžia paviršines (lietaus) nuotekas bei buitines nuotekas, po bendrovės buitinių nuotekų valymo įrenginių. Bendrovė eksploatuoja du nuotekų išleistuvus N1 ir N3. Didžioji nuotekų dalis išleidžiama išleistuvu N1.

Taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų, buitinių nuotekų prieš ir po valymo įrenginių monitoringo duomenys saugomi ūkio subjekte ir pateikiami AAA ir AAD pareikalavus. Matavimų duomenis lyginant su praėjusių 2024 metų duomenimis, žymių pasikeitimų nepastebėta.

Poveikio aplinkos kokybei (paviršiniam vandeniui) monitoringas vykdomas pagal planą esantį AB „LIFOSA“ Aplinkos monitoringo programoje.

Paviršinio vandens ėminiai imami programoje nustatytu dažniu. Imami tokie paviršinio vandens ėminiai: Obelies upė aukščiau ir žemiau bendrovės išleistuvų bei Nevėžio upė aukščiau ir žemiau Obelies upės. Monitoringo programa įvykdyta pilnai.

Upių monitoringo duomenys yra lyginami su Nuotekų tvarkymo reglamente (V.ž.2010, Nr.59-2938 su pakeitimais), Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente (V.ž.2007, Nr.42-1594, su pakeitimais) ir Paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės nustatymo metodikoje (V.ž.2007, Nr.47-1814, su pakeitimais) esančiomis reikšmėmis. Ėminiai pagal sutartį naftos ir jos produktų bei sunkiųjų metalų (Cd, Zn) nustatymui vežami į UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimų laboratoriją. Paviršinio vandens ėminiai atitiko didžiausias leistinas koncentracijas.

Vandens kokybės rodikliai Obelies upėje aukščiau ir žemiau bendrovės išleistuvų atitiko labai geros, geros, vidutinės, blogos ir labai blogos upių ekologinės būklės klasių kriterijų pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes, priklausomai nuo vandens kokybės rodiklių. Per 2025 m. nustatyta nitratinio azoto konc. 5,6 – 17 mg/l, bendrojo azoto konc. 6,5 – 19 mg/l, fosfatinio fosforo konc. 0,014 – 0,16 mg/l, bendrojo fosforo konc. 0,025 – 0,21 mg/l, amoniakinio azoto konc. 0,036 – 0,43 mg/l, BDS₇ konc. 0,96 - 3,6 mg/l, O₂ konc. 8,1 – 11,3 mg/l.

Vandens kokybės rodikliai Nevėžio upėje aukščiau ir žemiau Obelies upės atitiko labai geros, geros ir vidutinės upių ekologinės būklės klasių kriterijų pagal

fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertės, priklausomai nuo vandens kokybės rodiklių. Visi duomenys apie vidutines koncentracijas pateikti lentelėje.

Paviršinio vandens vidutinių koncentracijų duomenys, 2024-2025 m.

Vandens kokybės rodikliai	Vienetai	Obelies upė aukščiau bendrovės išleistuvų		Obelies upė žemiau bendrovės išleistuvų		Nevėžio upė aukščiau Obelies upės		Nevėžio upė žemiau Obelies upės	
		2024 m. C _{vid}	2025 m. C _{vid}	2024 m. C _{vid}	2025 m. C _{vid}	2024 m. C _{vid}	2025 m. C _{vid}	2024 m. C _{vid}	2025 m. C _{vid}
1. Temperatūra	-	11,1	10,3	11,5	10,8	11,3	8,8	11,0	8,7
2. pH	-	8,2	8,3	8,2	8,4	8,1	8,3	8,2	8,3
3. Amonio azotas	mg/l	0,065	0,051	0,35	0,13	0,061	0,057	0,10	0,046
4. BDS ₇	mgO ₂ /l	1,5	1,8	2,5	2,5	1,6	2,5	1,9	2,4
5. Bendrasis azotas	mg/l	9,4	11,2	9,4	11,6	3,9	6,5	4,2	7,3
6. Bendrasis fosforas	mg/l	0,053	0,058	0,17	0,15	0,10	0,073	0,19	0,069
7. ChDS _{Mn}	mgO ₂ /l	13	9,1	13	9,4	13	11	13	11
8. Chloridai	mg/l	20,3	29,9	34,2	35,9	53,4	36,8	54,3	35,7
9. Cinkas	mg/l	0,032	<0,0515	<0,03	<0,0515	<0,03	<0,0515	<0,03	<0,0515
10. Fluoridai	mg/l	0,18	0,20	0,31	0,35	0,16	0,17	0,18	0,18
11. Fosfatinis fosforas	mg/l	0,034	0,037	0,11	0,10	0,072	0,044	0,15	0,040
12. Kadmis ir jo jung.	mg/l	<0,0002	<0,0000613	<0,0002	<0,0000613	<0,0002	<0,0000613	<0,0002	<0,0000613
13. Nafta ir jos produktai	mg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,14
14. Nitratinis azotas	mg/l	7,8	9,9	7,5	10	3,4	4,7	3,7	5,4
15. Nitritinis azotas	mg/l	0,042	0,050	0,10	0,14	0,020	0,035	0,033	0,042
16. Skendinčiosios medž.	mg/l	3,1	3,6	4,1	4,9	5,3	5,6	5,6	5,9
17. Sulfatai	mg/l	66	64	90	87	69	63	74	66
18. Ištirpęs deguonis	mg/l	9,2	9,5	8,9	9,4	8,5	9,7	8,7	9,6

Ataskaitą parengė: Daiva Kalnaitienė, tel. +370 612 47356
(vardas ir pavardė, telefonas)

.....
(parašas)

Darbų saugos ir aplinkos apsaugos direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Aivaras Bačkys
(vardas ir pavardė)

2026.01.06
(Data)